SOLÉKA / GAMME PROFESSIONNELLE

SOLPU WB MATTE

Finition polyuréthane mate à base d’eau – Bi-composante

SOLPU WB MATTE est une finition polyuréthane bi-composante en phase aqueuse, transparente après séchage, destinée à protéger les sols décoratifs tout en leur apportant un aspect mat élégant.

LES POINTS FORTS

• Finition mate et transparente

• Résistance aux taches, aux rayures et aux produits chimiques

• Résistance aux UV et aux impacts

• Faible odeur et entretien facilité

• Consommation de référence Soléka : 100 g/m²

DOMAINES D’APPLICATION

Sols décoratifs intérieurs, locaux résidentiels, commerciaux et industriels, sur supports et systèmes compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Polyuréthane bi-composant à base d’eau
Matières solides	70 % (formulation de référence)
Coloris	Transparent après séchage
Finition	Mate
Ratio A:B	5:1 en poids
Conditionnement	30 kg : A = 25 kg ; B = 5 kg
Consommation	100 g/m² par couche
Rendement théorique	300 m² par kit de 30 kg, hors pertes
Viscosité composant A	500 cP
Viscosité composant B	200 cP
Temps de travail à 20 °C	40 à 50 minutes
Temps de séchage SOLPU WB MATTE	25 à 35 minutes

SOLPU WB MATTE

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

• Préparer un support propre, sain et compatible avec la finition.

• Respecter le ratio A:B = 5:1 en poids.

• Mélanger soigneusement les deux composants.

• Appliquer régulièrement au rouleau adapté, selon la consommation prévue.

• Vérifier les conditions de recouvrement et de remise en service avant application.

TEMPS ET CONSERVATION

• Temps de séchage SOLPU WB MATTE : 25 à 35 minutes.

• Circulation piétonne légère à 20 °C : 6 à 12 heures (formulation de référence).

• Circulation soutenue à 20 °C : 24 heures (formulation de référence).

• Durcissement complet à 20 °C : 5 à 7 jours (formulation de référence).

• Conservation : 12 mois au frais et au sec, dans l’emballage fermé.

CONSOMMATION ET RENDEMENT

La consommation retenue pour SOLPU WB MATTE est de 100 g/m² par couche. Un kit de 30 kg couvre théoriquement 300 m² par couche, hors pertes et variations liées au support.

APPLICATIONS

La finition mate transparente convient aux systèmes de sols décoratifs compatibles. Vérifier les conditions de chantier et la compatibilité avant toute application.