SOLÉKA / GAMME PROFESSIONNELLE

SOLDESIGN

Résine époxy décorative pour effets métalliques et marbrés

La créativité prend une nouvelle dimension.

SOLDESIGN est une résine époxy bi-composante, 100 % solide, destinée à la création de revêtements de sols décoratifs à effets métalliques, nacrés et marbrés. Associée à des pigments décoratifs compatibles, elle permet de réaliser des veinages et des effets de profondeur.

Sa formulation autonivelante et sa finition brillante permettent de réaliser des décors personnalisés sur un support préalablement préparé et primairisé.

LES POINTS FORTS

• Résine époxy bi-composante, sans solvant, 100 % solide

• Finition brillante, autonivelante et sans joints

• Bonne résistance à l’abrasion, aux impacts et aux produits chimiques

• Adaptée aux pigments et poudres métalliques compatibles

• Faible odeur et entretien facilité

• Temps de travail de 30 à 45 minutes à 20 °C

DOMAINES D’APPLICATION

Sols décoratifs intérieurs : habitations, boutiques, showrooms, bureaux et espaces commerciaux.
Application sur béton préparé et revêtu d’un primaire adapté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Résine époxy + durcisseur, 100 % solide
Ratio de mélange A:B	2:1 en poids
Conditionnement	15 kg : A = 10 kg ; B = 5 kg
Coloris	Clair, base pour pigments décoratifs
Aspect	Brillant
Viscosité du composant A	1 500 à 1 600 cP
Viscosité du composant B	600 à 800 cP
Temps de travail à 20 °C	30 à 45 min

Consommation décor métallique	1 kg/m² (référence Soléka)
Sec au toucher à 20 °C	3 à 4 h
Circulation légère à 20 °C	6 à 12 h

SOLDESIGN

La signature des sols métalliques et marbrés

UNE LIBERTÉ CRÉATIVE POUR CHAQUE PROJET

Les pigments métalliques compatibles se dispersent dans la résine pour permettre la création de mouvements, reflets et veinages. Le résultat dépend des teintes, des outils et du geste de l'applicateur.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

• Préparer un support propre, sec, sain et adapté au système époxy.

• Appliquer sur un support préalablement primairisé avec un primaire compatible.

• Respecter le dosage A:B = 2:1 en poids et mélanger soigneusement.

• Ajouter uniquement des pigments et additifs dont la compatibilité a été vérifiée.

• Réaliser un échantillon avant chantier pour valider le rendu.

• Prévoir une protection finale adaptée aux contraintes d'utilisation.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À 20 °C

• Circulation piétonne soutenue : 24 à 36 heures .

• Durcissement complet : 5 à 7 jours .

• Conservation : 12 mois en emballage fermé, dans un endroit frais et sec.

• Consommation de référence pour la couche décorative SOLDESIGN : 1 kg/m².

PRÉCAUTIONS ET LIMITES

Les délais de séchage varient selon la température, l'humidité, l'épaisseur appliquée et l'état du support. Les performances et les conditions d'utilisation doivent être validées par essais en situation réelle. Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

SOLDESIGN – L'ART DE SUBLIMER VOS SOLS

Une résine pensée pour associer les exigences d'un système époxy professionnel à la liberté des créations décoratives.