SOLPEINT

Peinture acrylique monocomposante pour le marquage et la décoration des sols

SOLPEINT est une peinture acrylique monocomposante à séchage rapide, formulée à base de résine acrylique, de pigments, de charges et d'auxiliaires. Elle est destinée à la réalisation de marquages et de zones colorées sur des supports adaptés.

LES POINTS FORTS

• Séchage rapide permettant de réduire les délais d'intervention.

• Bon pouvoir couvrant et application facilitée.

• Film régulier et finition homogène.

• Bonne tenue aux intempéries et résistance au jaunissement.

• Adhérence et résistance à l'usure adaptées aux applications prévues.

DOMAINES D'APPLICATION

Marquage de parkings et garages, voies de circulation, passages, ateliers, entrepôts et installations sportives. Délimitation des zones et éléments décoratifs compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Peinture acrylique monocomposante
Coloris	Blanc et noir
Conditionnement	Pot de 5 kg
Sec au toucher	10 minutes
Séchage complet	1 à 3 heures selon la température
Dureté Mohs	≥ 8
Pliabilité	≤ 0,03 (unité non précisée)
Résistance de liaison	≥ 60 (unité non précisée)
Adhérence	Indice 2
Résistance à l'eau	Absence de moussage et de décollement

SOLPEINT

Préparation, application et recommandations

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière, de couches non adhérentes, d’huile ou d’autres contaminants. Sur béton, prévoir un primaire adapté lorsque nécessaire.

CONDITIONS D’APPLICATION

Température d’application	5 à 40 °C
Température du support	Au moins 3 °C au-dessus du point de rosée
Humidité relative	Inférieure à 80 %
Conditions météo	Éviter l’application par temps de pluie ou de neige

CONSOMMATION ET APPLICATION

Méthode d’application	Au rouleau
Consommation théorique	0,13 à 0,17 kg/m² pour un film sec de 30 µm
Séchage au toucher	10 minutes
Séchage complet	1 à 3 heures selon la température

MODE D’EMPLOI

- Contrôler la propreté et la sécheresse du support.
- Homogénéiser soigneusement la peinture avant utilisation.
- Appliquer uniformément au rouleau sur le support préparé.
- Laisser sécher complètement avant la mise en service.

CONDITIONNEMENT ET TEINTES

Conditionnement : 5 kg. Teintes disponibles : blanc et noir.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Conserver dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec et adapté. Consulter la fiche de données de sécurité et porter les protections appropriées lors de l’application.

Les consommations indiquées sont théoriques et peuvent varier selon la nature du support et les conditions du chantier.