SOLÉKA / GAMME PROFESSIONNELLE

COLORANT UNIVERSEL

Pâte pigmentaire universelle pour résines

COLORANT UNIVERSEL est une pâte pigmentaire concentrée conçue pour la coloration de systèmes de résine compatibles. Sa formulation à 100 % de matières solides, sans composés organiques volatils (COV), facilite la mise à la teinte directement sur chantier.

Sa stabilité de couleur, sa facilité de mélange et son pouvoir couvrant favorisent une coloration homogène.

LES POINTS FORTS

• 100 % de matières solides en poids et en volume

• Teneur en COV : 0

• Bonne stabilité et régularité des couleurs

• Faible viscosité, variable selon le coloris

• Mélange facile et coloration sur chantier

• Pouvoir couvrant élevé

DOMAINES D'APPLICATION

Coloration de revêtements compatibles à base de résines époxy, polyuréthane, polyaspartique et systèmes associés. Compatibilité à vérifier selon la formulation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Pâte pigmentaire universelle
Matières solides en volume	100 %
Matières solides en poids	100 %
COV	0
Viscosité	Variable selon le coloris
Coloris de stock Soléka	Beige et gris
Autres coloris	Plusieurs coloris disponibles sur commande
Conditionnement	Pot de 1 kg
Dosage pour résine époxy	1 kg pour 15 kg de résine

COLORANT UNIVERSEL

APPLICATION ET DOSAGE

Pour les résines époxy Soléka, utiliser 1 kg de colorant pour 15 kg de résine. Incorporer le colorant dans la partie A et mélanger soigneusement avant d'ajouter la partie B.

EXEMPLES DE DOSAGE POUR RÉSINE ÉPOXY

10 kg de résine	0,67 kg de colorant
12 kg de résine	0,80 kg de colorant
15 kg de résine	1,00 kg de colorant

CONSEILS D'UTILISATION

• Homogénéiser le colorant avant utilisation.

• Vérifier la compatibilité du colorant avec le système de résine choisi.

• Peser le colorant selon le dosage retenu.

• Verser le colorant dans la partie A (résine) et mélanger jusqu'à obtenir une teinte uniforme.

• Ajouter ensuite la partie B (durcisseur) et mélanger conformément aux instructions de la résine.

• Réaliser un essai préalable pour vérifier la teinte et l'opacité.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Époxy primaire, époxy décorative, époxy autonivelante, polyaspartique, polyuréthane et autres systèmes compatibles, selon validation de la formulation.

COLORIS ET CONDITIONNEMENT

Coloris disponibles en stock : beige et gris. Plusieurs autres coloris disponibles sur commande.
Conditionnement : pot de 1 kg.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les instructions de mélange et les mesures de sécurité de la résine utilisée. Le dosage indiqué concerne les systèmes époxy et ne doit pas être transposé automatiquement à d'autres résines.

COLORANT UNIVERSEL

NUANCIER – COLORIS SUR COMMANDE

Coloris indicatifs : les couleurs affichées peuvent différer du produit réel.
Validation sur échantillon physique recommandée avant commande.



COLORANT UNIVERSEL

NUANCIER – COLORIS SUR COMMANDE

Coloris indicatifs : les couleurs affichées peuvent différer du produit réel.
Validation sur échantillon physique recommandée avant commande.

